

CS401



CARACTÉRISTIQUES

- Châssis large et robuste.
- 2 versions : Carter de disque de 400mm/9HP et carter de disque 450mm/13HP.
- Réglage en continu de la profondeur de coupe par manivelle, avec indicateur gradué.
- Réservoir d'eau en polyuréthane de 20 L amovible.
- Poignée réglable.

AVANTAGES

- Centre de gravité bas pour un meilleur contrôle de l'orientation de la machine.
- Deux solutions afin de répondre au mieux aux exigences de l'utilisateur.
- Réglage rapide, facile et précis de la profondeur de coupe.
- Coupe à l'eau aisée dans des zones isolées.
- Position de travail ergonomique.

CS401 P13

Référence	70184647623	Energie	Essence	Vitesse de l'outil maxi.	2600 min ⁻¹
		Type de moteur	Honda GX390 Cycl.	Démarrage	Lanceur
		Puissance	9,6kW (13 HP)	Descente et monté du disque	Manuel
		Diamètre x Alésage	Ø 450 x 25,4mm	Propulsion	Poussé
		Profondeur de coupe maxi.	170mm	Vibrations mains-bras	4,13 m/s ²
		Dimensions (LxLxH)	1180 x 650 x 1000mm	Puissance / Pression sonore	100 dB(A)/86 dB(A)
		Capacité du réservoir d'eau (démontable)	20 L	Poids	99kg



13HP



9,6kW



ESSENCE

AVANTAGES PRODUIT



PROFONDEUR DE COUPE MAXI. - P9



INDICATEUR DE PROFONDEUR DE COUPE



PROFONDEUR DE COUPE MAXI. - P13



SYSTEME DE BLOCAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE

DISQUES RECOMMANDÉS POUR CS401



Typologie / Matériaux	BÉTON	SILENCIO	ASPHALT	MULTI-MATÉRIAUX
Produit Recommandé	EXTREME BÉTON	EXTREME BÉTON SILENCIO	EXTREME ASPHALT	PRO 4X4 EXPLORER
CS401 P9	Diamètre x Alésage 400 x 25,4mm	400 x 25,4mm	400 x 25,4mm	400 x 25,4mm
	Référence 70184693354	-	70184694911	70184602095
CS401 P13	Diamètre x Alésage 450 x 25,4mm	450 x 25,4mm	450 x 25,4mm	450 x 25,4mm
	Référence 70184601689	70184631020	70184694912	70184602096
Page de référence	27	26	58	47